

The top of the page features a red banner with the 'exacta' logo in white lowercase letters and 'Skötselråd' in white uppercase letters. Below the text is a photograph of a sauna heater with glowing blue stones inside, set in a wooden sauna. The version number 'Ver-1. 20140101' is printed in the bottom right corner of the image.

exacta

Skötselråd

Ver-1. 20140101

Avkalkning av ånggeneratorer

Avkalkningsprocessen sköljer bort kalk och mineraler och den är mycket viktig för ånggeneratorns livslängd och funktion. Hur ofta avkalkning bör ske beror på vattnets hårdhetsgrad och antal drifttimmar dag/vecka. Se manual för rekommenderat antal drifttimmar innan avkalkning bör ske.

Till offentlig miljö rekommenderas alltid att en avhjärdare monteras på inkommande vatten till ånggeneratorn.

Manuell avkalkning med Citronsyra

- 1: Blanda 50g Citronsyra (1st påse) i 1 liter varmt vatten, blanda väl.
- 2: Häll blandningen i vattentanken på ånggeneratorn, starta därefter ånggeneratoren och låt den gå 10-15 minuter.

Om ånggeneratorn ej kan startas fylls tanken med Citronsyreblandning upp till nivågivarna. Om inte 1 liter räcker för att fylla tanken blandas mer enligt punkt 1. Låt blandningen stå 20-25 minuter.
- 3: Efter 10-25 min töms tanken och spolas ren.
- 4: Starta ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter, spola rent tanken på nytt.

Vid hårt kalkad tank upprepas rengöringen tills tanken är kalkfri

Ånggeneratorn är klar att användas efter rengöring. Om du känner lukten av citron i bastun/ångrummet - spola ur ånggeneratorn igen. Lukten är inte skadlig för hälsan.

Tänk på att alltid tömma ånggeneratorn på vatten efter användning.